



KÁVÉFŐZŐ GÉP TISZTÍTÓ ÉS VÍZKÖTLENÍTŐ



Leírás - Előnyök

Folyékony vízkőoldó a kávéfőző gépek gyors tisztításához, mind a belső egységhez, mind a szűrőtartó karhoz. A szennyezett és vízköves kávégépek vagy szűrőtartó karok rontják a kávé és a kávéhab minőségét.

- **AZONNALI HATÁS A SZŰRŐTARTÓ KARON MECHANIKUS ELJÁRÁS NÉLKÜL**
- **BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ FÉM FELÜLETEKEN, TÖMÍTÉSEKEN ÉS MŰANYAGOKON**
- **ELTÁVOLÍTTJA A VÍZKÖVET ÉS AZ EGYÉB LERAKÓDÁSOKAT**
- **NEM HAGY MAGA UTÁN LERAKÓDÁSOKAT, KELLEMETLEN SZAGOKAT VAGY ÉGETT KÁVÉ UTÓÍZT**
- **CSÖKKENTI A VILLAMOS FOGYASZTÁST**
- **MEGHOSSZABBÍTTJA A KÁVÉFŐZŐ ÉLETTARTAMÁT**



Műszaki jellemzők

Megjelenés	Sárga színű átlátszó folyadék
Szag	Enyhe déligyümölcs illat
Relatív sűrűség	1,068 kg/l
pH	12

Használat

SZŰRŐTARTÓ KAROK TISZTÍTÁSA

Öntsön 10-20 ml-nyi mennyiséget a szűrőtartó karba. Rázza a kart, hogy a termék feltapadjon a szűrőtartó falára. Várjon körülbelül 20 másodpercet, majd öblítse át bő vízzel.

Amennyiben szükségesnek tartja, készítsen egy 30%-os oldatot meleg vízzel, merítse bele a szűrőtartó kart 30 másodpercre, majd bő vízzel öblítse le.

KÁVÉFŐZŐ GÉP BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA ÉS VÍZKÖTLENÍTÉSE

Használja az összes karhoz, szűrőhöz, mindegyikbe öntsön 20 ml BREAK folyadékot. Helyezze be a karokat a gépbe, és működtesse 4-5 alkalommal. Miután befejezte az eljárást, ismét indítsa be a kávéfőző gépet, és bőségesen öblítse át csak vízzel.

Kódok - Mennyiség - Tartozékok – Csomagolás

Csomagolás	Kiszerezés	Kód
Flakon	750 ml	123004

A jelen műszaki adatlapban foglalt információk az általunk ismert tulajdonságokon és használaton alapulnak. Ugyanakkor ezen információk nem alapoznak meg semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget.